

Atlantic-E

IP 66 – IK 10



0 399 30

0 399 35

0 399 43

0 399 53

Технические характеристики стр. 332

Упак.	Кат. №	Металлические щиты RAL 7035			
		<p>IP 66 - IK 10 в соответствии с МЭК EN 60529 В комплект поставки входит оцинкованная сплошная монтажная плата Дверь реверсивная, поставляется с 1 замком под ключ с двойной бородкой для щитов размером 500 x 500 x 250 мм и 2 замками под ключ с двойной бородкой для щитов размером от 600 x 400 x 150 мм Съёмная пластина кабельного ввода в комплекте Возможна установка пластин Cabstop Может быть оборудован перфорированными платами Lina 12.5 и Lina 25, перфорированными монтажными профилями, рейками DIN или модульными шасси с изолирующими лицевыми панелями (стр. 337-338) Цвет: RAL 7035 Покрытие - текстурированный полиэстер толщиной 80 мкм</p>			
		Внешние размеры (мм)			Масса (кг)
		Высота	Ширина	Глубина	
1	0 399 30*	300	200	150	4,5
1	0 399 31*	300	300	150	4,7
1	0 399 32*	300	300	200	4,8
1	0 399 33	300	400	200	6,7
1	0 399 34*	400	300	150	6,2
1	0 399 35*	400	300	200	6,6
1	0 399 36	400	400	200	10,5
1	0 399 37	400	600	250	13,5
1	0 399 38*	500	400	150	11,0
1	0 399 39	500	400	200	11,4
1	0 399 40	500	400	250	12,0
1	0 399 41	500	500	150	12,5
1	0 399 42	600	400	200	13,0
1	0 399 43	600	400	250	13,4
1	0 399 44	600	500	200	15,9
1	0 399 45	600	500	250	16,5
1	0 399 46	600	600	250	17,0
1	0 399 51	700	500	200	20,0
1	0 399 52	700	500	250	21,0
1	0 399 54	800	600	200	27,0
1	0 399 55	800	600	250	30,3
1	0 399 56	800	600	300	31,7
1	0 399 59	800	800	300	33,5
1	0 399 63	1000	600	300	48,0
1	0 399 64	1000	800	250	49,4
1	0 399 65	1000	800	300	51,9
1	0 399 69	1200	800	300	61,9

		Цоколи RAL 7021	
		Высота 200 мм	
		Пластины для ввода кабелей спереди и сзади	
		Для щитов глубиной 300 мм	
		Ширина щита (мм)	Масса (кг)
1	0 363 00	600	6
1	0 363 01	800	6.7

1: По наличию данной продукции свяжитесь с представителем Группы Legrand

*Не имеют отверстия для ввода кабеля

Упак.	Кат. №	Козырек для наружной установки RAL 7035		
		Сталь		
		Регулировка положения ± 20 мм (вперед-назад)		
			Для щитов	
		Ширина (мм)	Глубина (мм)	Масса (кг)
1	0 365 51	300	200	1.2
1	0 365 52	400	200	1.4
1	0 365 53	400	250	1.8
1	0 365 64	500	250	2
1	0 365 54	600	250	2.5
1	0 365 56	600	300	3
1	0 365 57	800	300	3.6

		Пластина Cabstop IP 55		
		Пластина для ввода кабеля		
		Кабельные вводы, состоящие из кабельного зажима, обеспечивающего защиту от механического воздействия, и элементов из эластомера, обеспечивающих герметичность		
		Мембрана прокалывается непосредственно кабелем (для введения кабеля инструмент не требуется). Обеспечивает плотное облегание кабеля. Позволяет заменять кабель		
		Пластина выполнена из огнестойкого полипропилена, цвет RAL 7035		
		Устанавливается на место штатной пластины кабельного ввода щитов Atlantic		
		В комплект поставки входят:		
		- заглушки, позволяющие закрыть проколотый кабельный ввод, обеспечив степень защиты IP 55		
		- приспособление для извлечения кабеля		
		Кол-во отверстий Ø 5-14 мм	Кол-во отверстий Ø 14-24 мм	Кол-во резервных отверстий
1	0 364 95	13	1	1

		Кронштейны для крепления к стене	
		Комплект из 4 шт.	
		Для тяжелых нагрузок до 300 кг	
		Горизонтальная и вертикальная установка (для щитов с крышей - только горизонтальная)	
		Сплав Zamak, цвет RAL 7035	
		Поставляются с крепежом	
1	0 364 04		

		Металлические вставки замков	
		С квадратным углублением 6 мм	
10	0 399 80		
		С треугольным выступом 8 мм	
10	0 399 81		

		Цилиндрические вставки	
		Поставляются с двумя ключами	
		Под ключ №	
10	0 399 86	405	
10	0 399 87	455	
10	0 399 88	2433 A	
10	0 365 45	Комплект из двух ключей 2433 A	

		Металлические ключи для вставок	
		С квадратным углублением 8 мм	
10	0 365 38		
		С треугольным выступом 8 мм	
10	0 365 40		

		Защитный проводник	
		Желто-зеленый проводник. Сечение 6 мм ² , длина 200 мм. Диаметр отверстий 6,5 мм	
20	0 363 95		